

?

| | |
|---------------------|--|
| 1.42.0 (TN 30.1.0) | (/api/client/addresses). |
| 1.41.1 (TN 30.0.3) | . |
| 1.40.0 (TN 30.0.0) | (/api/weborders/hide). API . api/weborders/cost, api/weborders/tariffs/cost, api/weborders, api /settings, /api/drivers/position? lat=<latitude>&lng=<longitude>&radius=<km>, api/v2.0/weborders /<uid>, api/v2.0/weborders/?executionStatus=*, api/clients /ordersreport, api/drivers/position .. |
| 1.39.1 (TN 29.29.0) | (/api/weborders/rate). /api/weborders . |
| 1.36.2 (TN 29.24.0) | . |
| 1.36.4 (TN 29.23.5) | -. |
| 1.36.3 (TN 29.23.4) | -. |
| 1.36.2 (TN 29.23.1) | LiqPay. |
| 1.36.1 (TN 29.22.2) | - Back End. |
| 1.36.1 (TN 29.22.1) | . |
| 1.36.0 (TN 29.22.0) | . . (/api/settings/addCostIncrementValue). |
| 1.35.1 (TN 29.21.1) | . |
| 1.32.1 (TN 29.18.0) | push (push). |
| 1.30.0 (TN 29.16.0) | , (/api/weborders/<uid>/cost/additional). , , (/api /weborders/cost). |
| 1.25.0 (TN 29.15.0) | (/api/v2.0/weborders/<uid>). |
| 1.22.0 (TN 29.13.0) | (/api/weborders/tariffs/cost). (api/weborders/{orderId} /driver). |
| 1.21.0 (TN 29.12.0) | TaxiNavigator (/api/tnVersion). |
| 1.20.0 (TN 29.11.0) | . |
| 1.19.0 (TN 29.10.0) | " ". |
| 1.18.0 | SMS (, , ,). |
| 1.15.0 | " () (-)." |
| 1.13.7 | push "execution_status" "data". , " ". |
| 1.12.7 | push "priority":"high" ios . , " ". |
| 1.12.6 | push "content_available":true ios . , " ". |
| 1.7.17.0 | . - API . |
| 1.7.16.0 | . |
| 1.7.14.0 | . |
| 1.7.13.0 | « ». |
| 1.7.12.0 | . API api/tariffs . API api/weborders/cost api/weborders , "flexible_tariff_name". |

| | |
|-------------------|---|
| 1.7.8.0 | « ». |
| 1.7.7.4 | . |
| 1.7.7.3 | . |
| 1.7.7.2 | . «Route_Time» (). |
| 1.7.7.0 | . « » , . |
| 1.7.6.0 – 1.7.6.1 | « ». |
| 1.7.5 | . |
| 1.7.7.4 | . |
| 1.7.7.3 | . |
| 1.7.7.2 | . «Route_Time» (). |
| 1.7.7.0 | |
| 1.7.6.0 – 1.7.6.1 | « ». |
| 1.7.5 | . |
| 1.7.4 | (PL-PL). |
| 1.7.3 | « »: , . |
| 1.7.2 | - . |
| 1.7.1 | , -. |
| 1.7.0 | |
| 1.6.19 | - . - , . |
| 1.6.18 | « » . |
| 1.6.16.1 | (Id=-2). |
| 1.6.16 | . |
| 1.6.15 | Http- gzip deflate. |
| 1.6.14 | SMS. |
| 1.6.13 | . 25.2.4. |
| 1.6.12 | "EN-US", "RU-RU", "UK-UA", "KA-GE" . |
| 1.6.11 | , , . . |
| 1.6.10 | . |
| 1.6.9 | CORS (WebOrders.WebAPI.ini). |
| 1.6.8 | . |
| 1.6.7 | - (/api/geodata/streets?versionDateGratherThan=.... |
| 1.6.6 | -, 14 . |
| 1.6.5 | <ul style="list-style-type: none"> • . () (); • . • ; • SMS; • . |
| 1.6.4 | , . |
| 1.6.3 | («» -). |
| 1.6.2 | -. |
| 1.6.1 | |

| | |
|--------|---|
| 1.6.0 | - (). - : <ul style="list-style-type: none"> • , «turovskaya» «»; • qwerty-, «nehjdcrfz» «»; |
| 1.5.11 | . |
| 1.5.10 | CSSector.dll «TN_reboot». |
| 1.5.9 | , . |
| 1.5.8 | «». |
| 1.5.7 | HTTP- «X-WO-API-APP-ID» - id , WebOrders.WebApi. « » « ». |
| 1.5.6 | . |
| 1.5.5 | . |
| 1.5.4 | . |
| 1.5.3 | « » . |
| 1.5.2 | . |
| 1.5.1 | . |
| 1.5.0 | «- ». |
| 1.4.19 | « » : <ul style="list-style-type: none"> • ; • ; • ; • ; • ; • ; • ; • . |
| 1.4.18 | «». |
| 1.4.17 | GPRS , . |
| 1.4.16 | (). |
| 1.4.15 | () - . |
| 1.4.14 | . |
| 1.4.13 | - -. |
| 1.4.12 | . |
| 1.4.11 | . |
| 1.4.10 | . |
| 1.4.9 | . |
| 1.4.8 | (/api/weborders/<uid>). |
| 1.4.5 | «» . -. |
| 1.4.3 | . «». |
| 1.4.2 | . |
| 1.4.1 | «», . , . |
| 1.3.1 | api -. |
| 1.2.11 | « » |
| 1.2.10 | . |
| 1.2.9 | «» () «exit». |
| 1.2.8 | . |

| | |
|-------|--|
| 1.2.7 | (,). |
| 1.2.5 | (POST api/weborders) (POST api/weborders/cost) dispatch erId (Id). (Accept-Language). /api/time. |