

?

1.42.0 (TN 30.1.0)	(/api/client/addresses).
1.41.1 (TN 30.0.3)	.
1.40.0 (TN 30.0.0)	(/api/weborders/hide). API . api/weborders/cost, api/weborders/tariffs/cost, api/weborders, api /settings, /api/drivers/position? lat=<latitude>&lng=<longitude>&radius=<km>, api/v2.0/weborders /<uid>, api/v2.0/weborders/?executionStatus=*, api/clients /ordersreport, api/drivers/position ..
1.39.1 (TN 29.29.0)	(/api/weborders/rate). /api/weborders .
1.36.2 (TN 29.24.0)	.
1.36.4 (TN 29.23.5)	-.
1.36.3 (TN 29.23.4)	-.
1.36.2 (TN 29.23.1)	LiqPay.
1.36.1 (TN 29.22.2)	- Back End.
1.36.1 (TN 29.22.1)	.
1.36.0 (TN 29.22.0)	. . (/api/settings/addCostIncrementValue).
1.35.1 (TN 29.21.1)	.
1.32.1 (TN 29.18.0)	push (push).
1.30.0 (TN 29.16.0)	, (/api/weborders/<uid>/cost/additional). , , (/api /weborders/cost).
1.25.0 (TN 29.15.0)	(/api/v2.0/weborders/<uid>).
1.22.0 (TN 29.13.0)	(/api/weborders/tariffs/cost). (api/weborders/{orderId} /driver).
1.21.0 (TN 29.12.0)	TaxiNavigator (/api/tnVersion).
1.20.0 (TN 29.11.0)	.
1.19.0 (TN 29.10.0)	" ".
1.18.0	SMS (, , ,).
1.15.0	" () (-)."
1.13.7	push "execution_status" "data". , " ".
1.12.7	push "priority":"high" ios . , " ".
1.12.6	push "content_available":true ios . , " ".
1.7.17.0	. - API .
1.7.16.0	.
1.7.14.0	.
1.7.13.0	« ».
1.7.12.0	. API api/tariffs . API api/weborders/cost api/weborders , "flexible_tariff_name".

1.7.8.0	« ».
1.7.7.4	.
1.7.7.3	.
1.7.7.2	. «Route_Time» ().
1.7.7.0	. « » , .
1.7.6.0 – 1.7.6.1	« ».
1.7.5	.
1.7.7.4	.
1.7.7.3	.
1.7.7.2	. «Route_Time» ().
1.7.7.0	
1.7.6.0 – 1.7.6.1	« ».
1.7.5	.
1.7.4	(PL-PL).
1.7.3	« »: , .
1.7.2	- .
1.7.1	, -.
1.7.0	
1.6.19	- . - , .
1.6.18	« » .
1.6.16.1	(Id=-2).
1.6.16	.
1.6.15	Http- gzip deflate.
1.6.14	SMS.
1.6.13	. 25.2.4.
1.6.12	"EN-US", "RU-RU", "UK-UA", "KA-GE" .
1.6.11	, , . .
1.6.10	.
1.6.9	CORS (WebOrders.WebAPI.ini).
1.6.8	.
1.6.7	- (/api/geodata/streets?versionDateGratherThan=....
1.6.6	-, 14 .
1.6.5	<ul style="list-style-type: none"> • . () (); • . • ; • SMS; • .
1.6.4	, .
1.6.3	(«» -).
1.6.2	-.
1.6.1	

1.6.0	- (). - : <ul style="list-style-type: none"> • , «turovskaya» «»; • qwerty-, «nehjdcrfz» «»;
1.5.11	.
1.5.10	CSSector.dll «TN_reboot».
1.5.9	, .
1.5.8	«».
1.5.7	HTTP- «X-WO-API-APP-ID» - id , WebOrders.WebApi. « » « ».
1.5.6	.
1.5.5	.
1.5.4	.
1.5.3	« » .
1.5.2	.
1.5.1	.
1.5.0	«- ».
1.4.19	« » : <ul style="list-style-type: none"> • ; • ; • ; • ; • ; • ; • .
1.4.18	«».
1.4.17	GPRS , .
1.4.16	().
1.4.15	() - .
1.4.14	.
1.4.13	- -.
1.4.12	.
1.4.11	.
1.4.10	.
1.4.9	.
1.4.8	(/api/weborders/<uid>).
1.4.5	«» . -.
1.4.3	. «».
1.4.2	.
1.4.1	«», . , .
1.3.1	api -.
1.2.11	« »
1.2.10	.
1.2.9	«» () «exit».
1.2.8	.

1.2.7	(,).
1.2.5	(POST api/weborders) (POST api/weborders/cost) dispatch erId (Id). (Accept-Language). /api/time.